



## Prestandadeklaration

Nr: [BJ125-13043-141203](#)

<b>Prestandadeklaration</b>	
Nr: <a href="#">BJ125-13043-141203</a>	
1. Produkttypens unika identifikationskod:	<i>BJ125</i>
2. Avsedd användning/avsedda användningar:	<i>Asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.</i>
3. Tillverkare:	<i>Br. Björklunds Grus AB Skrivarehagsvägen 18-8 293 93 Olofström</i>
4. Ej relevant, se punkt 3.	
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	<i>2+</i>
6 a) Harmoniserad standard: SS-EN 13043:2002/AC:2004, fastställd 2003-02-07.	
Anmält/anmälda organ: 1505 Nordcert AB, 1505-CPR-B458	
7. Angiven prestanda:	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Sortering	<b>8/16</b>
Kornform	<b>NPD</b>
Kornstorlek	<b>G<sub>c</sub> 85/20</b>
Finmaterialkvalitet	<b>F<sub>2</sub></b>
Korndensitet	<b>2,64 +- 0,03</b>
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	<b>NPD</b>
Andel korn med krossade/brutna ytor	<b>C<sub>95/1</sub></b>
Motstånd mot fragmentering	<b>LA<sub>40</sub></b>
Motstånd mot polering	<b>NPD</b>
Poleringsvärde	<b>NPD</b>
Motstånd mot nötning (AAV)	<b>NPD</b>
Motstånd mot nötning hos grov ballast	<b>M<sub>de</sub> 10</b>
Nötning från dubbdäck	<b>A<sub>N</sub> 14</b>
Motstånd mot stark upphettning	<b>NPD</b>
Volymstabilitet	<b>NPD</b>
Sammansättning/halt	<b>&lt;0,0001 CI</b>
Radioaktiv strålning	<b>NPD</b>
Utsläpp av tungmetaller	<b>NPD</b>
Utsläpp av polyaromatiska ämnen	<b>NPD</b>
Utsläpp av andra farliga ämnen	<b>NPD</b>
Frostbeständighet	<b>FNR</b>

Prestandan för ovanstående överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:

.....

Ort: .....den (dag för utfärdande)

.....

Underskrift:

.....