



Prestandadeklaration

Nr: GY127-12620-150906

| Prestandadeklaration | |
|--|--|
| Nr: GY127-12620-150906 | |
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | GY 127 |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar: | <i>Tillverkning av betong för användning till byggnader, vägar och andra bygg- och anläggningsarbeten.</i> |
| 3. Tillverkare: | <i>Br. Björklunds Grus AB Skrivarehagsvägen 18-8 293 93 Olofström</i> |
| 4. Ej relevant, se punkt 3. | |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | 2+ |
| 6 a) Harmoniserad standard: SS-EN 12620:2002/A1:2008, fastställd 2008-04-24. | |
| Anmält/anmälda organ: 1505 Nordcert AB, 1505 – CPR - B439 | |
| 7. Angiven prestanda: | |
| Väsentliga egenskaper | Prestanda |
| Sortering | 16/22 |
| Kornform | |
| Kornstorlek | G _c 85/15 |
| Finmaterialkvalitet | F _{1,5} |
| Korndensitet (skenbar) | 3,01 + - 0,3 |
| Andel korn med krossade/brutna ytor | NPD |
| Motstånd mot fragmentering | NPD |
| Motstånd mot polering | NPD |
| Motstånd mot nötning (AAV) | NPD |
| Motstånd mot nötning hos grov ballast | NPD |
| Motstånd mot stark upphetning | NPD |
| Humushalt | Ljusare än jämförelseväska |
| Sammansättning/halt | <0,0001 Cl |
| Vattenabsorption | 0,5 WA + - 0,2 |
| Radioaktiv strålning | NPD |
| Utsläpp av tungmetaller | NPD |
| Utsläpp av polyaromatiska kolväten | NPD |
| Utsläpp av andra farliga ämnen | NPD |
| Frostbeständighet | NPD |
| Beständighet mot alkalisilikareaktivitet | Se petrografisk analys |

Prestandan för ovanstående överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: **Signatur TB**

Namn: Thomas Björklund

.....

Ort:den (dag för utfärdande)

.....

Underskrift:

.....